CARTOUCHES FILTRANTES PEINTURES ET SOLVANTS

TF22130

1. DESCRIPTIF PRODUIT

Cartouche filtrante A1 P2

Pas de vis fileté

Conditionné par lot de 2

2. APPLICATIONS

Cartouches filtrantes spécial peintures et solvants

3. CARACTERISTIQUES = AVANTAGES

Cartouche filtrante

Fixation sur un demi-masque à cartouches	=	En combinaison avec le masque, le filtre forme un appareillage filtrant employé pour capter les gaz et les poussières présents dans l'air
Pas de vis fileté	=	Excellent maintient de la cartouche sur le masque
Norme EN 141 relative aux filtres anti-gaz et combinés	=	Conforme aux spécifications suivantes : résistance aux chocs, température, humidité, milieux corrosifs ; résistance mécanique ; résistance respiratoire

Filtres A1 P2 : adaptés à l'usage de peintures et de solvants

Type	Code couleur	Principaux champs d'emploi	Classe	Concentration maximale permise
A1	Marron	Gaz organiques et vapeurs avec point d'ébullition > 65° C	1	1000 ppm (0.1 Vol.%)
P2	Blanc	Aérosols solides et liquides	2	10* Valeur Limite (avec demi-masques)

4. CONSEILS D'UTILISATION

Bien lire le mode d'emploi avant utilisation

S'adapte uniquement aux demi-masques à cartouches Technifox

Contenance de 220 cm3

Poids : 73 g